

Согласовано:  
Председатель ПК  
\_\_\_\_\_ С.А. Ровенко  
« » 2024 г.

Утверждаю:  
Директор МБОУ «Ермаковская  
СШ № 1»  
\_\_\_\_\_ В.И. Колесникова  
« » \_\_\_\_\_ 2024 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### **1. Общие требования пожарной безопасности при работе**

в административных и производственных помещениях МБОУ « Ермаковская СШ №1».

1.1. Все работники предприятия должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия возлагается на руководителя предприятия.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных и производственных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

### **2. Работники обязаны:**

- Соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- Знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- Знать правила пользования огнетушителями;
- Держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные ящики с рукавами, гидранты и др.);
- Хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

### **3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.**

3.1. Территория предприятия должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, тары, опавших листьев и сухой травы. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.

3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других сооружений.

3.3. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.

3.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории категорически запрещено.

#### **4. Пожарная безопасность, требования к работе в аварийных ситуациях**

4.1. учреждение (помещения ) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам

4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

4.3. Обслуживающий персонал производственных объектов при работе должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.

4.4. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации

4.5. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону № 01 или 101
- скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону № 03.

4.6. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры

по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

4.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
- сообщить в пожарную охрану;
- прекратить учебный процесс
- проинформировать руководителя ;
- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

4.8. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

#### **5. Содержание зданий, сооружений и помещений МБОУ « Ермаковская СШ №1».**

5.1. Все учебные и складские помещения должны быть определены на -

- категорию взрыво и пожаробезопасности;
- класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

5.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.

5.3. В помещениях зданий и помещений запрещается:

- Хранение и применение в подвалах и цокольных этажах горючих жидкостей, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов.
- Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы и эвакуационные лестницы.

- Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки.

5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.

5.6. Прилегающая территория и помещения, постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.

5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- пользоваться поврежденными розетками
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы.

#### **6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.**

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии.

6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время года должны быть утеплены.

6.3. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

6.4. Пожарные краны внутреннего водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Вентиль пожарного крана должен быть исправен.

#### **7. Первичные средства пожаротушения.**

7.1. Каждый огнетушитель, установленный на предприятии, должен иметь порядковый номер.

7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться

7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.

7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

## **8. Краткие правила пользования первичными средствами**

### **пожаротушения**

#### **8.1. Пенные огнетушители**

Предназначены для тушения пожаров от загоревшихся различных веществ и материалов, за исключением загоревшихся щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть кольцо и направить раструб на источник огня

#### **8.2. Углекислотные огнетушители**

Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.

Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.

Во избежание обмороживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

Необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами.

#### **8.3. Порошковые огнетушители**

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку

#### **8.4. Внутренние пожарные краны водоснабжения**

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав

#### **8.5. Асбестовое полотно, войлок (кошма)**

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

#### **8.6. Песок**

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.

Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

## **9. Порядок действий при пожаре:**

Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения

(задымление, запах гари ) обязан:

9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01 или 2-12-77

9.2. При этом необходимо назвать:

- Адрес объекта (пожарной охране)
- Место возникновения пожара
- Свою должность и фамилию

9.3. Включить пожарную сигнализацию.

9.4. Сообщить вышестоящему руководителю.

9.7. Принять, по возможности, другие меры:

- по эвакуации людей,
- тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения
- сохранности материальных ценностей.

9.8. При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.

9.9. Электрик обязан:

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
- Выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

9.10. Руководитель обязан:

- Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

#### **10. Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:**

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением в помещениях правил пожарной безопасности.

10.2. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.

10.3. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

#### **11. Ответственность**

11.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в установленном законом порядке.

Составил \_\_\_\_\_ Окишев А.Ю.